REV 01 – PRANCHA: A0
(1189x1682)

PROPRIETÁRIO	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – CNPJ: 04.302.816/0000-20
AUTORIA	ENG. MATHEUS AUGUSTO CHINI – CREA: 151446136SP PA

NOTAS

– A APLICAÇÃO DO PISO TÁTIL DEVE SER REALIZADA COM COLA APROPRIADA.
– AS COTAS SE REFEREM A MEDIDAS DOS EIXOS E AS BORDAS.
– QUALQUER ALTERAÇÃO EM PROJETO DEVERÁ SER COMUNICADA AO ESCritório DE ENGENHARIA ANTES DE SUA EXECUÇÃO. CASO HAJA ALTERAÇÕES SEM APROVAÇÃO DA AUTORA DO PROJETO, A MESMA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ.

TABELA DE PISO TÁTIL (AMPLIAÇÃO)

Quant	Descrição	Descrição
105	Piso tátil direcional	25X25 - Azul
58	Piso tátil de alerta	25X25 - Cinza
12	Piso tátil de alerta	25X25 - Vermelho

LEGENDA	DESCRIÇÃO
PA1	Faixa tátil para piso com relevo de concreto
PA2	Faixa tátil para piso com relevo de concreto
PA3	Faixa tátil para piso com relevo de concreto
PA4	Faixa tátil para piso com relevo de concreto Cinza

ITEM	DESCRIÇÃO
	Fluxo tátil de alerta vermelho
	Fluxo tátil de alerta cinza
	Fluxo tátil direcional azul
	Faixa tátil para corrimão
	Faixa de sensibilização de pavimento

PROJETO DE CAMINHO SEGURO – PISO TÁTIL	
Térreo e Superior	
08/09/22 DATA	2.296,5m² ÁREA CONSTRUÍDA
01/01	1:100 ESCALA

CLIMATIZAÇÃO
NOTAS GERAIS
1 - DIMENSÕES EM METROS. EXCETO ONDE INDICADO.
2 - PCR 02: TRATAR DE TAL FORMA QUE A ACESSIBILIDADE NÃO SEJA RESTRINGIDA EM CASO NO ATO DA APROVAÇÃO DO PROJETO.
3 - AS INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS DESTA PRANCHA FORAM EXTRAÍDAS DO PROJETO ESTRUTURAL.
NA NBR 9050:2020.
"A" - CLIMATIZAÇÃO CONTÍNUA E CONFORME A NBR 9077
"B" - CONFORME NBR 9050:2020 ITEM 6.5
"C" - CONFORME NBR 9050:2020 ITEM 6.6.3.1
"D" - SINALIZAÇÃO TÁTIL NO CHÃO CONFORME NBR 9050:2020 ITEM 5.4.5
"E" - PERÍMETRO A UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA UM CIMENTO PARA QUEIMA) (EXCLUSIVO CONFORME NBR 9050:2020

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR
ÁREA DA AMPLIAÇÃO
1º PAVIMENTO
A=383,5m²

2º piso
1 : 125

1º piso
1 : 125